

G15 - G25 - G35 PRÉPARATEUR - ENFOUISSEUR DE PIERRES

Machine de création conçue sur le principe d'un rotor à rotation inversée pour le fraissage du sol.

La grille de sélection montée sur ressorts permet d'enterrer les cailloux, l'herbe, les déchets, etc. Ces préparateurs se caractérisent par une transmission et une structure très robuste avec son carter à double fonds. Par mesure de sécurité, nos enfouisseurs sont équipés d'un limiteur de couple à déclenchement automatique. La lame profilée de nivellement arrière avec réglage indépendant et le rouleau arrière déportable participe à une parfaite finition.

De plus, le boîtier de transmission et l'attelage sont déportables afin de couvrir ou s'approcher au plus près d'un obstacle quand la largeur du matériel choisi est inférieure à celle du tracteur.

CARACTÉRISTIQUES	G15			G25				G35				
MODÈLE	85	105	125	110	130	150	170	150	170	200	230	250
Largeur de travail (cm)	85	105	125	110	130	150	170	150	170	200	230	250
Poids (kg)	270	300	340	440	490	550	610	640	680	780	820	880
Puissance nécessaire (cv)	15/20	20/25	22/30	30/35	32/40	40/50	45/55	55/65	60/65	65/75	65/80	70/90
Profondeur de travail (en cm)	15	15	15	18	18	18	18	22	22	22	22	22
Contenance du semoir (en L)	50	63	75	65	78	130	150	130	170	200	230	250
Attelage	3 points											
Entrainement	Prise de force 540 tr/min											
Transmission primaire	Cardan à limiteur de couple											
Transmission secondaire	Chaîne											



OPTIONS

- Semoir à débit variable avec agitateur en fond de cuve entraîné par le rouleau
- Déport ou réglage du rouleau par vérin hydraulique

+ FIABILITÉ
+ RENTABILITÉ