







COMMENT CHOISIR VOTRE SYSTÈME DE DÉSHERBAGE

Ce tableau est à titre indicatif et non exhaustif : l'utilisation dépend des différents supports, de l'enherbement, de l'hydrométrie. Le nombre de passages annuels est généralement de 3 à 6 suivant le support, le climat, le moment de l'intervention et l'aspect visuel désiré.

	MD70 +/- 2000 à 3500 m ² /h Auto-moteur	MR +/- 5000 à 7500 m ² /h Attelage 3 points ou remorqué	TDM +/- 10000 à 60000 m ² /h Attelage 3 points	DS +/- 5000 à 10000 m ² /h Attelage 3 points	YV600 +/- 4000 m ² /h Auto-moteur	BDD
SURFACE						
TROTTOIR, CANIVEAU Enrobé, pavé, dallage, béton lavé, pied mur						
TROTTOIR ÉTROIT/IRRÉGULIER Stabilisé, gravillonné, sablé						
PISTE D'ATHLÉTISME Stabilisé, vigniat, sablé, cendré						
STADE DE FOOT Stabilisé, schiste						
CIMETIÈRE Gravillonné, sablé						
ALLÉE, PLACETTE Stabilisé, gravillonné, sablé						
BOULODROME Sablé, gravillonné						
ALLÉE ET CHEMIN Grave calcaire, pouzzolane						
PARKING Concassé, grave calcaire						
CHEMIN BOMBÉ Stabilisé ou grave calcaire						
PISTE CYCLABLE Stabilisé ou gravillonné						
AIRE DE JEUX Stabilisé ou sable						
CHEMIN ET SURFACE très enherbé ou réfec- tion ou décompactage						

PARFAITEMENT ADAPTÉ
 ADAPTÉ
 CONVENABLE
 NON ADAPTÉ